

## Technische Produktinformation

# GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU für Steinzeugrohre

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist eine blaue Paste und dient zur leichten Montage von Steinzeugrohren und Steinzeugbauteilen im Abwasserbereich.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** wird auf der Gleitfläche in der Muffe oder auf dem Spitzende mit Pinsel, Bürste oder Handschuh deckend aufgetragen. Wir empfehlen, **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein austrocknen des Schmierfilms zu verhindern. Die Verarbeitung ist im Temperaturbereich von  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ , bei jeder Witterung möglich.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist umweltschonend durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe und mineralischer Füllstoffe, die biologisch schnell abbaubar sind.

**GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** ist in Eimern von 1 kg, 3 kg, 5 kg und 10 kg erhältlich; Sondergebinde auf Anfrage.

### Technische Daten

Konsistenz: pastös  
 Farbe: blau  
 Verarbeitungstemperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$

Wir empfehlen **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** bei Temperaturen zwischen  $+5^{\circ}\text{C}$  und  $+25^{\circ}\text{C}$  im geschlossenen Gebinde zu lagern.

Mit 1 kg **GLEITMITTEL STEINZEUG BLAU** können ca. verlegt werden:

Rohre (DN):	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Anzahl:	12	9	7	5	5	4	4	3	3

Schach-Ringe (DN):	1000	1200	1500
Anzahl:	7	3	2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Daten auf Anfrage.